


FLAPP

PRODUCT PRESENTATION SYSTEMS



MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTION

8

FLAPP

PRODUCT PRESENTATION SYSTEMS

Montageanleitung Fix- und Flexverbinder

Assembly instructions Fix and Flex Connectors



1

Mit den FLAPP Verbinder Sets verknüpfen Sie mehrere FLAPP Wände miteinander.

A: Mit dem FLAPP Fixverbinderset fest verbunden nebeneinander

B: Mit dem FLAPP Flexverbinderset flexibel verbunden

Die 2- oder 3-teiligen Verbindungssets werden grundsätzlich in den dafür vorgesehen Metallgewinden auf der Rückseite der FLAPP Wand montiert.

With the FLAPP connector sets you link several FLAPP walls together.

A: *With the FLAPP Fix Connector Set firmly connected next to each other.*

B: *Flexibly connected with the FLAPP Flex Connector Set*

The 2- or 3-part connection sets are always mounted in the metal threads provided for this purpose on the back of the FLAPP wall.

2

A: DAS FIXVERBINDERSET

Das Fixverbinderset dient zur festen Verbindung von 2 FLAPP Wänden. So stehen Ihre FLAPP Wände in einer Linie parallel zueinander.

Zur Montage benötigen Sie folgende Elemente:

- 2x Fixverbinder
- 4x Rändelschraube

A: THE FIX CONNECTOR SET

The Fix Connector Set is used to firmly connect 2 FLAPP walls. Thus, your FLAPP walls are in a line parallel to each other.

For assembly you need the following elements:

- *2x Fix Connectors*
- *4x knurled screw*



3

Stellen Sie 2 FLAPP Wände zunächst geneigt nebeneinander mit etwas Abstand auf.

Wichtig!

Achten Sie darauf, dass der Abstand beider Wände oben und unten in etwa identisch ist und gleichen Sie Differenzen ggf. mit den einstellbaren Füßen aus!

First, place 2 FLAPP walls next to each other at an angle with some distance between them.



Important!

Make sure that the distance between the top and bottom of both walls is approximately identical and compensate for any differences with the adjustable feet!

4

Schrauben Sie die 4 beiliegenden Rändelschrauben oben und unten in die rückseitigen M6 Gewindemuffen ein und drehen Sie diese nicht ganz ein.

Screw the 4 enclosed thumbscrews into the M6 threaded sockets on the top and bottom of the rear and do not screw them in all the way.



5

Wichtig!

Hängen Sie die beiden Fixverbinder oben und unten in die Rändelschrauben ein.

Important.

Hook the two Fix Connectors into the knurled screws at the top and bottom.

6

B: DAS FLEXVERBINDERSET

Das Flexverbinderset dient zur flexiblen Verbindung von 2 FLAPP Wänden. Verbundene Wände lassen sich mit Hilfe des Flex-Verbinders zu Winkeln, Säulen oder Paravents verbinden, FLAPP steht dabei senkrecht.

Achtung!

Beachten Sie, dass sich der Schwerpunkt der FLAPP Wand bei senkrechter Aufstellung nach vorne verlagert. Dies bedeutet, dass ein Kippen nach vorne nur noch durch das Aufstellen in ausreichendem Winkel der Wände zueinander gewährleistet ist! Vermeiden Sie mehr als 2 bis 3 parallel nebeneinander aufgestellte FLAPP Wände ohne einen Winkel nach vorne.




B: The Flex Connector Set

The Flex Connector Set is used for flexible connection of 2 FLAPP walls. Connected walls can be joined with the help of the Flex Connector to angles columns or screens, FLAPP is vertical then.

Attention!

Note that the center of gravity of the FLAPP wall shifts to the front when set up vertically. This means that tilting forward is only ensured by setting up the walls at a sufficient angle to each other! Avoid setting up more than 2-3 FLAPP walls parallel to each other without an angle to the front.



7

Zur Montage benötigen Sie folgende Elemente:

- 3x Flexverbinder
- 6x Rändelschraube

For assembly you need the following elements:

- *3x Flex Connectors*
- *6x knurled screw*

8

Stellen Sie 2 FLAPP Wände zunächst geneigt nebeneinander mit etwas Abstand auf.



Wichtig!

Achten Sie darauf, dass der Abstand beider Wände oben und unten in etwa identisch ist und gleichen Sie Differenzen ggf. mit den einstellbaren Füßen aus!

First, place 2 FLAPP walls next to each other at an angle with some distance between them.

Important!

Make sure that the distance between the top and bottom of both walls is approximately identical and compensate for any differences with the adjustable feet!



9

Schrauben Sie die 6 beiliegenden Rändelschrauben oben, mittig und unten in die rückseitigen M6 Gewindemuffen ein und drehen Sie diese nicht ganz ein.

Screw the 6 enclosed knurled screws into the M6 threaded sockets on the back at the top, middle and bottom, and do not screw them in all the way.

10

Wichtig!

Hängen Sie die Flexverbinder mit dem Gelenk nach vorne in die Rändelschrauben ein.

Wenn das Gelenk zur Rückseite gerichtet wird, lassen sich bei Innenwinkeln die Slatwall Fixboards nicht mehr einhängen und stoßen in der Ecke gegeneinander.



Important!

Hook the Flex Connectors into the knurled screws with the joint facing forwards.

If the joint is directed towards the rear, the Slatwall Fixboards can no longer be hooked into internal angles and will bump into each other in the corner.



11

Hängen Sie nun alle 3 Flexverbinder ein und ziehen Sie die Rändelschrauben fest an.

Now hang all 3 Flex Connectors and tighten the thumbscrews firmly.

12

Nun können Sie die geneigten Wände aufrichten und anwinkeln.
Bei angewinkelter Aufstellung können Sie die rückseitigen FüÙe einklappen.

*Now you can straighten and angle the inclined walls.
When angled, you can fold the rear feet.*



speedpepper



Kempener Str. 254
51467 Bergisch Gladbach
GERMANY
+49 02202 9899222

WWW.SPEEDPEPPER.COM